

SmokeCloak VALI 5



De VALI 5 is de kleinste, maar een krachtig toestel, in de VALI-reeks. Het toestel is ideaal om kleinere kamers met bijvoorbeeld kostbare documenten, elektronische apparatuur, kleine winkels met kluizen of specifieke plekken in een grotere ruimte te beveiligen.

De sterkte in de VALI-reeks schuilt in zijn krachtige prestaties en hoogtechnologische vernuftigheden. Zo beschikken de toestellen over een Cloaksensor die permanent de mistdichtheid meet en het toestel mist laat bijspuiten zodra de dichtheid afneemt. Bovendien heeft elk toestel een USB-aansluiting zodat u eenvoudig via uw pc de mistgenerator kan instellen.



Technische gegevens

- ◆ afmetingen: 438 x 340 x 176 mm
- ◆ gewicht (montage): 11,65 kg
- ◆ gewicht (geplaatst): 20,15 kg
- ◆ kleur: wit / RAL 9016
- ◆ vloeistof: 1 liter goed voor ongeveer 4000 m³
- ◆ voeding: 200- 250 Vac
- ◆ verbruik (bij opwarming:) 1,5 KW / 230V
- ◆ verbruik (in ruststand): 78 W
- ◆ energiespaartijd: programmeerbaar
- ◆ reactietijd: 0,1 seconden
- ◆ mistproductie: 210 m³ in 30 s / 370 m³ in 60 s
- ◆ totale looptijd van de programmatie: 1 tot 60 minuten
- ◆ opwarmingstijd: 9 minuten
- ◆ Cloaksensor: ja
- ◆ verwisselbare spuitmonden: ja
- ◆ zelfreiniging na mistproductie: ja (met lucht)
- ◆ USB aansluiting: ja (via USB-B plug)
- ◆ ingebouwde noodbatterij: 2 x 12 V / 2,2 Ah

Backstoptimer

In elke mistgenerator van SmokeCloak is een backstop timer geïntegreerd. De timer zorgt ervoor dat de mistproductie na een vooraf ingestelde tijd direct stopt. Dat is vaak interessant voor hulpdiensten die toekomen. Zo kan bij een inbraakmelding de mistproductie na een kwartier stoppen om de gearriveerde hulpdiensten voldoende zichtbaarheid te geven. Het systeem wordt dan niet opnieuw geactiveerd. De backstop timer is programmeerbaar van 2 tot 60 minuten.

Mistvloeistof

De SmokeCloak FL600-vloeistof is een exclusief en onschadelijk mengsel van gedemineraliseerd water en foodgrade glycolen. De formule geeft een unieke combinatie van dichtheid en een lange 'hangtijd'. De vloeistof is zeer zuinig in gebruik en vereist slechts 0,43 cc per kubieke meter. De generatoren in de VALI-reeks kunnen met 1,7 liter vloeistof liefst 4.000 m³ mist verspreiden.

Preventiesticker

Alle SmokeCloak producten leveren wij met een informerende en preventieve SmokeCloak sticker. Bevestig de sticker op een duidelijke zichtbare plek.

Eenvoudige montage

De generatoren in de VALI reeks zijn eenvoudig te monteren, zowel horizontaal als verticaal. Ze kunnen ook tegen het plafond worden geplaatst. het montagegewicht van de apparaten in deze reeks bedraagt maximaal 14 kg.

Verwisselbare spuitmonden

De spuitmonden waardoor de mist de toestellen verlaat, zijn bij de VALI-reeks bijzonder eenvoudig te vervangen. Bij aanschaf van een VALI toestel krijgt de gebruiker niet alleen de standaard spuitmond die de mist recht vooruit stuwt, maar ook een variant die de mist telkens in een hoek van 30° spuit. Deze spuitmond kan liefst in 8 verschillende richtingen worden bevestigd.

Cloaksensor

De Cloaksensor, een optische sensor, meet na activatie van de mistgenerator permanent de mistdichtheid. Op het moment dat deze te laag is, doordat bijvoorbeeld mist ontsnapt door een ingeslagen ruit of deur, geeft de Cloaksensor direct opdracht om extra mist te genereren tot de gewenste dichtheid weer is bereikt. De Cloaksensor is bij alle apparaten inbegrepen.

Software updates

Software updates zijn makkelijk uit te voeren en duren slechts enkele minuten.

Stijlvol en compact design

De VALI reeks heeft een hoogwaardig, Deens design. Het is niet alleen esthetisch, maar ook praktisch. De metalen behuizing van 2 mm dikte is eenvoudig demonteerbaar zodat er snel aan het toestel kan worden gewerkt. Ten slotte kan de VALI reeks in elke RAL-kleur worden gespoten.

Accessoires

- ▶ stroboscoop
- ▶ sirene
- ▶ DNA vloeistof
- ▶ FL600 mistvloeistof
- ▶ batterij 2,1 Ah
- ▶ Controle box
- ▶ IP box
- ▶ voice module

Bredabaan 90
2170 Merksem (Antwerpen)
+32 (0) 3 650 15 25
IBAN BE69 4182 0570 1178
IBAN BE59 0016 6828 6226

Laagstraat 24
8800 Roeselare (West- Vlaanderen)
+32 (0) 51 21 16 31
BIC KREDBEBB
BIC GEBABEBB

info@watchguard-security.be
www.watchguard-security.be
RPR Antwerpen
IBAN BE68 3200 1438 1534

BTW BE 0456.543.663
BTW NL 8201.91.255.B.01
BIC BBRUBEBB